

Utomhus hafva en fast brandstege af järn samt ett brandskåp uppsatts och bekostats af universitetets reservfond. Stegen är förfärdigad efter modell från Königl. Bibliothek i Berlin; dess ena sidjörn utgöres af ett rör, afsedt att tjänstgöra i stället för sprutslang. Vid afprofning med slang påkopplad direkt från stadens vattenledning befanns trycket vara väl svagt för erhållande af en tillräckligt kraftig stråle på den höga byggnadens tak, men med anlitan af ångspruta ernåddes t. o. m. två fullt effektiva strålar på taket. I händelse af eldsolycka på vinden kunna således två slangar från stegen införas dit genom takfönsterna. På byggnaden finnas 10 åskledare.

Bostad för maskinist eller vaktmästare finnes tyvärr icke i byggnaden.

Hyllinredningen är i hela våningen 2 tr. upp, i entresolrummen 1 tr. upp, i bokmagasinen i flygelns tillbyggnad samt i den norra delen af hufvudbyggnadens botten- och entresolvåningar utförd i järnkonstruktion af firman J. Isaksson & C:o efter firmans eget, särdeles praktiska system. Se fig. 13. Ståndarnes tandning medger en flyttning af bräderna från 2 till 2 cm., hvilket i praktiken visar sig tillräckligt. Fördelen af obegränsad förställbarhet motsvarar ingalunda den betydliga prisskillnaden i jämförelse med t. ex. Lipmans system. Hyllbräderna, som hänga i sina plåtgaflar, äro af trä och laserade på alla sidor i ljust rödbrun färgton, öfversidorna och framkanterna dessutom fernissade. Deras normallängd, som i en gammal byggnad naturligtvis icke kunnat iakttagas öfverallt, är 84,7 cm. och djup 32 cm. för folio, 27 cm. för mindre format, med en tjocklek af resp. 3 och 2,2 cm. Biblioteket är af gammalt (troligen sedan inflyttningen i Carolina) uppställt i endast två format: folio och mindre format (frånsedt stor folio och liggande); till följd häraf och med hänsyn till de på förhand gifna våningshöjderna hafva normalafstånden mellan bräderna valts för bokhöjder af resp. 42 och 28 cm. Ståndarne äro på bestämda afstånd försedda med målade streck i olika färger för underlättande af brädernas inhängning i horisontalt läge och för skilda normalformat.

Bottenvåningen och entresolen i byggnadens södra del och i flygeln samt läsesalen hafva träinredning; i våningen 1 tr. upp är den gamla träinredningen orörd utom i de nyskapade entresolrummen. Bokmagasinen i våningarna 1 och 2 tr. upp af den gamla flygeln hade redan järninredning med fasta bräden. Stegar måste alltjämt användas i hufvudbyggnadens bottenvåning, hvars höjd ej medgaf inläggande af galleri under entresoleringen, liksom i den oförändrade våningen 1 tr. upp.